



Cesoia trasportabile a piano inclinato
CRASH CAYMAN 1000



Principali doti che la contraddistinguono:

- ✓ Facilità di carico del rottame
- ✓ Velocità nell'esecuzione dei tagli
- ✓ Regolazione lunghezza taglio
- ✓ Doppia compattazione del materiale
- ✓ Robustezza della struttura
- ✓ Ridotto consumo di carburante
- ✓ Bassi costi di esercizio



PRESSES & SHEARS FOR METAL SCRAP PROCESSING

CRASH CAYMAN 1000

Scheda Tecnica





PRESSES & SHEARS FOR METAL SCRAP PROCESSING

CRASH CAYMAN 1000

Scheda Tecnica

Tipologia Motore	Diesel 6 CIL Raffreddato a liquido
Costruttore motore	FPT – CNH Group
Potenza installata	258 Hp
Capacità serbatoio carburante	Lt 150
Capacità serbatoio olio idraulico	Lt 1.300
Capacità impianto oleodinamico	Lt 1.500
Tipologia pompe idrauliche	Portata variabile + Palette
Tipologia distributore idraulico	Monoblocco in acciaio
Sistema di raffreddamento olio idraulico	Scambiatore di calore
Sistema di gestione e controllo	Sistema PLC
Potenza massima di taglio	1.000 ton
Materiale di costruzione vano carico	Hardox 450
Materiale di costruzione testa cesoia	Hardox 450
Materiale per la struttura	Acciaio S553
Dimensioni interne vano di carico	mm. 5.500 x 2.100
Dimensioni bocca di taglio	mm. 1.050 x 750
Dimensioni esterne in fase di trasporto	mm. 9.500 x 2.500 x 3.200 h
Dimensioni esterne in fase di lavoro	mm. 10.500 x 4.000 x 4.700 h
Peso complessivo	Kg. 28.000
Produzione oraria	8 - 12 ton
Gambe di sollevamento idrauliche	Di serie
Ciclo automatico	Di serie
Impianto di ingrassaggio automatico	Di serie
Premi-lamiera verticale	Di serie
Parete laterale mobile	Di serie
Fondo mobile idraulico	Di serie
Radiocomando a distanza	Di serie
Assistenza in Remoto	Di serie