

Committente: **FORMICA AMBIENTE**  
 c/da Formica 72100 BRINDISI - BR

**Data emissione: 19-09-2023**

**Codice cliente: 78**

|  |   |                    |            |
|--|---|--------------------|------------|
| Categoria merceologica: <sup>(4)</sup> | EMISSIONE DIFFUSA. Monitoraggio ambientale presso Superficie discarica Punto 55 A |                    |            |
| Punto di campionamento: <sup>(4)</sup> | FORMICA AMBIENTE - C.da Formica, snc - Brindisi                                   |                    |            |
| Procedura di camp.to:                  | UNI EN 13725:2022 (wind tunnel - portata aria 2500 l/h)                           |                    |            |
| Documenti allegati:                    | Verbale n. 010823091633 Cod 12 Pdm n. 210723143821                                |                    |            |
| Operatore:                             | SCA Srl (Dott. M. Cosentino - P.Chim. F. Antonazzo)                               | Data accettazione: | 01-08-2023 |
| Tipo imballaggio/contenitore:          | Sacco in Nalophan   | Data prelievo:     | 01-08-2023 |
| Descrizione sugello:                   | No  | Ora di prelievo:   | 12:00      |
| Quantità di campione:                  | 1 pz  | Temp. all'arrivo:  | 12,2°C     |

### RAPPORTO DI PROVA 122.213\_23

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente, e i risultati ottenuti si riferiscono al campione così come ricevuto.

| PARAMETRI  | RISULTATI- [U] <sup>(1)</sup> | UdM    | LIMITI  | INIZIO-FINE             |
|--|-------------------------------|--------|---|-------------------------|
| <b>SOSTANZE ODORIGENE</b>                            |                               |        |   |                         |
| Concentrazione di odore<br>Metodo: UNI EN 13725:2022 | 55 [39-77]                    | OUE/m3 | (≤2000) <sup>(rif.71)</sup><br>(≤300) <sup>(rif.88)</sup> | 01-08-2023 - 01-08-2023 |
| * Temperatura camera olfattometrica<br>Metodo: -     | 27,0                          | °C     |   | 01-08-2023 - 01-08-2023 |
| * Orario inizio prova<br>Metodo: -                   | 16:44                         | -      |   | 01-08-2023 - 01-08-2023 |

### LEGISLAZIONE

ref.71: L.R. n. 23 del 16/04/2015 (Emissioni Convogliate);  
 ref.88: L.R. n. 23 del 16/04/2015 (Emissioni Diffuse)

### NOTE TECNICHE

(1) Incertezza estesa calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 ovvero un livello di fiducia circa del 95%; Limite fiduciale inf. e sup. indicati con [LFI-LFS] o con range di valori calcolati ad un livello di confidenza di circa il 95%. I valori di incertezza di misura associati alle prove non includono l'incertezza di campionamento il cui valore e modalità di calcolo possono essere fornita al cliente, se richiesti. Per i parametri microbiologici delle matrici alimentari l'incertezza estesa è pari alla deviazione standard di riproducibilità calcolata in accordo alla norma ISO 19036.

- Valore superiore al limite indicato per il parametro;
- < X: minore del limite di quantificazione assunto, per le condizioni operative adoperate;
- Ove non espressamente indicato, il recupero è da intendersi compreso all'interno dei limiti di accettabilità specifici del metodo di prova o della normativa vigente e comunque entro il range 70-130% per i composti organici e 80-120% per i composti inorganici. Ove non espressamente indicato il recupero non è stato utilizzato nei calcoli;
- Le sommatorie di più composti, ove non espressamente indicato, sono state calcolate con il criterio LOWER BOUND; LOQ delle sommatorie si riferisce al composto meno sensibile;
- Salvo indicazioni di legge o normativa cogente la regola decisionale per la conformità a i limiti di legge non considera l'incertezza di misura;
- La stima dell'incertezza di misura per le prove qualitative non applicabile;
- I limiti di legge, ove riportati, si riferiscono a documenti vigenti;
- Quando pertinente, la preparazione di porzioni di prova del campione è stata eseguita secondo quanto previsto dalla norma tecnica UNI EN 15002:2015 non oggetto di accreditamento Accredia;
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici che posso essere influenzati da i dati forniti dal Cliente (Categoria Merceologica e Punto di Campionamento);
- Il laboratorio declina ogni responsabilità circa la validità dei risultati analitici quando il Cliente richiede che un oggetto sia sottoposto a prova pur riconoscendo la presenza di uno scostamento rispetto alle condizioni specificate dal laboratorio (accettazione con riserva);
- Il campionamento accreditato si intende tale solo se associato ad una successiva prova accreditata Accredia.

Olfattometro Olfasense a 4 porte di inalazione, serie Ecoma mod. TO8.  
 Accuratezza sensoriale del laboratorio al 24/05/2023 Aod=0,0523 r=0,1099.  
 Odorante di riferimento n-butanolo (CAS N° 71-36-3) in azoto con concentrazione 60,1 ppm.

**Il Chim. Dott.ssa Giulia Granafai**  
**Ordine dei Chimici e Fisici**  
**di Lecce e Brindisi n. 329 sez. A**

Fine del RAPPORTO DI PROVA 122.213\_23

\* Prova non accreditata da ACCREDIA

(4) Dati forniti dal cliente

Mod 751/04 Rev.5 del 11.12.2014 Software: Cartesio Second Edition rev. 2.8.7R2d SN A15F07SCA02

Pag. 1 di 1