

## Stampante multifunzione a colori

### Descrizione

#### Generali

Motore Inkjet

Memoria 64 MB

Tempo di riscaldamento 0 secondi

Interfacce USB 2.0 Hi Speed / USB Direct / Pictbridge / Media card

Rete 10/100 Base-TX

Protocolli TCP/IP (IPv4 e IPv6)

Display Ampio LCD a colori da 3.3"

Stampante a colori

Velocità Fino a 35 ppm in monocromatico e 28 ppm a colori

Risoluzione Fino a 6.000 x 1.200 dpi (verticale x orizzontale)

Stampa senza bordi La stampa senza bordi è disponibile per A3, A4, LTR, A6, Photo 4x6", Cartoline,

Index Card

Colour Enhancement Permette all'utente di personalizzare il colore

Dimensioni goccia variabili \*1.5 pl (quando utilizzata con carta fotografica BP71, vedere sezione consumabili)

Stampa diretta immagini Da USB Flash memory Drive e media card (vedere sezione Stampa diretta immagini)

Fax a colori

Modem 33.6 kbps

Colore Mediante protocollo fax a colori ITU.T-30E con fax compatibili

Compressione dati MH, MR, MMR (monocromatico), JPEG (colore)

Ricomposizione automatica Ricomposizione automatica in caso di fax ricevente occupato

Numeri a selezione veloce 80

Chiamate di gruppo Fino a 6 gruppi

Switch Fax/Telefono Riconoscimento automatico ricezione telefonata/fax

Modalità Super Fine Consente una trasmissione di qualità per stampe molto piccole o per disegni

Scala dei grigi 256 livelli

Trasmissione da memoria Fino a 400 pagine (Test ITU-T Chart N. 1)

Ricezione in assenza carta Fino a 400 pagine (Test ITU-T Chart N. 1)

Broadcasting Invia il medesimo messaggio fax fino a 256 utenti

Autoriduzione I documenti lunghi vengono automaticamente ridotti per adattare il messaggio ad un singolo foglio formato A4

ECM (metodo di correzione Quando entrambe le macchine possiedono il sistema ECM, gli errori rilevati vengono dell'errore) automaticamente corretti, in modo che i documenti ricevuti siano privi di errori

Inoltro fax Invio un fax ricevuto in memoria ad un altro numero fax pre-programmato (solo monocr.)

Accesso remoto Consente all'utente di accedere in remoto alla macchina tramite un altro telefono a toni

Recupero fax Recupera messaggi fax usando un'altra macchina touch tone

Accesso duale Scansiona un fax da trasmettere mentre ne sta ricevendo un altro (solo monocrom.)

Internet Fax (I-Fax) Invio di fax verso qualsiasi destinazione utilizzando Internet senza l'uso della linea telefonica

PC-FAX\* Fax direttamente dal PC (mediante linea telefonica)

Copiatore a colori

Velocità Fino a 23 ppm in b/n e 20 a colori

Risoluzione Fino a 600 x 1.200 dpi a colori, 1.200 x 1.200 in b/n

Copie multiple 99 copie dell'originale

Ingrandimenti/Riduzioni Riduce o aumenta le dimensioni del documento dal 25 al 400% con incrementi unitari

N in 1 Permette all'utente di adattare 2 o 4 pagine in un singolo foglio formato A4

(solo monocromatico)

Stampa Poster Permette all'utente di creare dei poster triplicando le dimensioni di un foglio A4

(vengono stampati 9 fogli). Disponibile solo per A4.

Scanner a colori

Risoluzione Ottica: 1.200 x 2.400 dpi. Interpolata: 19.200 x 19.200 dpi

Velocità A partire da 4 secondi in monocromatico e 6 secondi a colori (A4, 100x100 dpi)

Scala dei grigi 256 gradazioni

Profondità colore 36 bit

Scan to Permette all'utente le funzioni "scan to e-mail", "scan to OCR", "scan to image",

"scan to file", "scan to card", "scan to USB Flash Memory" e "Scan to FTP"

Supporta schede di memoria: JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (supporta schede di

memoria USB Flash Memory: PDF mono e a colori, JPEG e TIFF).

Gestione carta

Carta in ingresso 150 fogli nel cassetto standard

50 fogli ADF

Carta in uscita 50 fogli

Formati carta A3, A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Photo 4x6", Cartoline, Index Card,

Buste + altri formati

Tipi di carta Comune, inkjet, patinata, lucidi

Stampa diretta immagini

PictBridge Permette all'utente di stampare direttamente da fotocamere compatibili PictBridge

Interfaccia diretta USB Stampa direttamente da scheda di memoria USB Flash Memory

Media Card Centre™ Compact Flash® 4MB-8GB(solo tipo 1, tipo 2 e microdrive non sono compatibili)

(Media Card accettate) Memory Stick®: 16 MB – 128 MB (Duo con adattatore)

Memory Stick Pro™: 256 MB – 8 GB (MagicGate: si se non si utilizza la funz. MG)

Secure Digital™: 16 MB – 2 GB (Mini SD™ con adattatore)

Secure Digital™ alta capacità (SDHC™): 4-8 GB

xD Picture Card™: 16 MB – 512 MB

xD Picture Card™ tipo M/M+/TypeH: 256 MB – 2 GB

Media Card Drive Salvataggio e recupero file grazie alle card elencate sopra

Network Media Card Drive Salvataggio e recupero file grazie alle card elencate sopra attraverso la rete

Formato immagine Photo Print: JPEG

Scan to card: JPEG, PDF (a colori), TIFF, PDF (mono)

Software

Driver software inclusi per Brother MFL-Pro Suite

Windows® Brother ControlCentre3, ScanSoft® Paperport® 11 SE con OCR

Macintosh® Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7

Reallusion® FaceFilter Un software per la modifica delle foto: semplice e facile da usare permette

Supported Operating Systems di perfezionare le immagini per una stampa professionale con o senza bordi

Studio Software to print perfect, professional looking photos with or without borders.

Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP

Home Edition / Windows® 2000 Professional (SP4) / Mac OS X 10.2.4 o successivi

Consumabili

Cartucce inchiostro standard Nero: LC-1100BK - circa 450\*\* pagine A4

Ciano/Magenta/Giallo LC-1100C/M/Y - circa 325\*\* pagine A4

Cartucce inchiostro Nero: LC1100HY-BK - circa 900\*\* pagine A4

ad alta capacità Ciano/Magenta/Giallo LC1100HY-C/M/Y - circa 750\*\* pagine A4

Carta Brother BP71GA: carta fotografica lucida A3, 20 fogli

BP71GP: carta fotografica lucida A4, 20 fogli

BP71GLP: carta fotografica lucida 4x6", 20/50 fogli

BP60MA: carta inkjet opaca A4, 25 fogli

BP60PA: carta inkjet A4, 250 fogli

BP60MA3: carta inkjet opaca A3, 25 fogli

Pesi e dimensioni

Con cartone 597 x 541 x 380 mm / 15,7 kg

Senza cartone 485 x 408 x 242 mm / 10,9 kg

Altro

Consumo energetico In attività 27 W

Standby – 6 W

Risparmio – 4,5 W

Livello di rumorosità 50dBA (massimo)